

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

6-12 m² /lt.

según porosidad de la superficie

REDUCTOR

Agua limpia

% REDUCTOR

0-15%

MANOS RECOMENDADAS

2

ADHERENCIA (YESO)

Muy buena

ACABADO

Mate

COLOR

Blanco

TIEMPO DE SECADO

30 Minutos

1 hr. para repintar

TIPO

Pintura emulsionada de copolímero acrílico soluble al agua.

DESCRIPCIÓN

Pintura emulsionada de MUY BUEN PODER CUBRIENTE y bajo costo, muy buena facilidad de aplicación y adhesión sobre yeso, concreto y madera. Para uso en interiores, no deja olor.

CARACTERÍSTICAS

- Buen poder cubriente.
- Acabado mate (opaco).
- Fácil aplicación y rápido secado.
- Buena adherencia.
- No deja olores.
- Económica

USOS

Para acabados económicos en casas, bodegas, etc. Para lograr mejores resultados y rendimiento, deberá aplicarse sobre superficies selladas

ENVASADO Y EMPACADO

Cubeta de 18 litros. Se empaca individual.

APLICACIÓN

"Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación".

Se aplica con brocha de pelo, rodillo o pistola de aspersión, para adelgazarla se usa agua limpia en una proporción de 0% a 15%. En superficies nuevas o muy porosas, se recomienda aplicar el sellador o el primario apropiado antes de la pintura. No debe de aplicarse la pintura a temperaturas menores de 10°C o cuando existan altos niveles de humedad ambiente.

RECOMENDACIONES

La superficie deberá de estar seca, libre de polvo, grasa y cualquier contaminante. Debe aplicarse una mano, dejar secar una hora y después aplicar una segunda mano para dar el acabado. El rendimiento de esta pintura varía dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie. Las brochas y el equipo usado deberán lavarse inmediatamente con agua y jabón. Para mayor información acerca de este producto consulte el Manual de Productos de Pinturas Osel en la sección especializada sobre la preparación de superficies. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

• MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

• MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

• GUADALAJARA

Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100
Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374

• HERMOSILLO

José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130
Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.
• Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son Marcas Registradas de Master Inc.